




## Husqvarna FS 410 D

*Наш универсальный шоврезчик FS 410 D является компактным дизельным нарезчиком швов, разработанным для обеспечения полного комфорта при работе. Идеально подходит для небольших и средних ремонтных работ по асфальту и бетону. Глубина реза до 189 мм.*



### НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ

Система крепления двигателя и вала режущего диска увеличивают комфорт при работе и обеспечивают превосходный процесс резки.



### НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Система вала режущего диска IntelliSeal обеспечивает минимум 250 часов работы без обслуживания и устраняет необходимость ежедневной смазки подшипников.



### ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ РЕЖУЩЕГО ДИСКА

Подпружиненный винт подачи диска помогает вводу и выводу диска из реза



### УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ

Компактный нарезчик, удобный для подъема.

## Применение Husqvarna FS 410 D

- Обеспечивают более удобное положение оператора со стороны резки для облегчения выравнивания реза. Ручки могут быть сложены для облегчения транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Изготовитель двигателя	Yanmar
Технические характеристики двигателя	Diesel L100N
Мощность (По данным изготовителя двигателя)	6,6 кВт / 8,85 л.с.
Передняя / задняя ось	пол.1:3600 об./мин
Цилиндры	1
Количество тактов	Четырехтактный двигатель
Рабочий объем цилиндра, куб. см	435 см <sup>3</sup>
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	75 мм
Объем топливного бака	5,4 л
Тип воздушного фильтра	Сухой элемент
Стартер	Пусковой трос
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Ремень	Поликлиновый ремень
Емкость масляного бака, л	1,6 л
Диаметр алмазного диска, макс.	500 мм / 20"
Макс. глубина резания	189 мм / 7,6 дюйм
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 1"
Регулировка глубины режущего диска	Маховик
Фланец режущего диска	114 мм / 4,5"
Скорость вращения вала диска, об./мин.	2600 об./мин
Посадочный диаметр под диск	25,4 мм / 1"
Передние колеса	25,4 мм / 1 дюйм
Диаметр задней оси	25,4 мм / 1 дюйм
Рычаги управления	Регулируемый по высоте
Размер основного колеса	Внешний диаметр: 125 Ширина колеса: 40 Внутреннее отверстие: 20 мм / Внешний диаметр: 4,92 Ширина колеса: 1,57 Внутреннее отверстие: 0,79"
Размер вспомогательного колеса	Внешний диаметр: 203 Ширина колеса: 51 Внутреннее отверстие: 25,4 мм / Внешний диаметр: 7,99 Ширина колеса: 2,01 Внутреннее отверстие: 1"
Крепление предохранителя режущего диска	Slip-on
Тип предохранителя режущего диска	Съемный
Масса	145 кг
Масса с упаковкой	196 кг
Размер продукта, ДхШхВ	1550x655x1200 мм / 61,02x25,79x47,24 дюйм
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	108 дБ(А)
Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Вибрация на рукоятках, Aeq	4,4 м/с <sup>2</sup>

 **Husqvarna**<sup>®</sup>